W1200

Polietilén cső tompahegesztő gép

Szabványok: ISO 12176-1 • ISO12100 • EN60204 • EN ISO4413

Műszaki adatok

Megnevezés	Érték
Hegesztési tartomány	Ø710 – Ø1200 mm (Ø710, Ø800, Ø900, Ø1000, Ø1200)
Csőanyagok	PE – PP – PVDF
Max. csőnyomás	PN16
Fűtőlap teljesítménye	380 V – 16 kW
Gyalu teljesítménye	380 V – 3 kW
Hidraulika teljesítmény	380 V – 2,2 kW
Elektromos rendszer	Trifázis
Teljes elektromos fogyasztás	21,20 kW
Üzemi nyomás	200 bar
Szükséges generátor teljesítmény	30 kVA
Üzemi hőmérséklet	-40 °C – +40 °C
Hidraulika olaj	Hydraulic 46 / 6 liter

Tartozékok

Tartozék	Mennyiség
Használati útmutató	1 db
Fő váz (Main Body)	1 db
Gyalu	1 db
Fűtőlap	1 db
Védő- és tartó doboz	1 db
Betétkészlet (pácfták)	16 db
Szerszámos táska	1 db

Csomagolási adatok

Megnevezés	Érték
Csomagolás típusa	Açık-Streç / Open-Stretch
Csomagok száma	2 db
Méretek	1,70 × 1,82 × 1,82 m és 0,63 × 1,88 × 1,89 m
Teljes térfogat	7,87 m³
Nettó súly	2580 kg
Bruttó súly	2580 kg

* CNC opció elérhető / CNC option available / Возможность автоматизации CNC