W1600

Polietilén cső tompahegesztő gép

Szabványok: ISO 12176-1 • ISO12100 • EN60204 • EN ISO4413

Műszaki adatok

Megnevezés	Érték
Hegesztési tartomány	Ø1000 – Ø1600 mm (Ø1000, Ø1200, Ø1400, Ø1600)
Csőanyagok	PE – PP – PVDF
Max. csőnyomás	PN16
Fűtőlap teljesítménye	380 V – 24 kW
Gyalu teljesítménye	380 V – 4 kW
Hidraulika teljesítmény	380 V – 2,2 kW
Elektromos rendszer	Trifázis
Teljes elektromos fogyasztás	30,20 kW
Üzemi nyomás	200 bar
Szükséges generátor teljesítmény	50 kVA
Üzemi hőmérséklet	-40 °C – +40 °C
Hidraulika olaj	Hydraulic 46 / 6 liter

Tartozékok

Tartozék	Mennyiség
Használati útmutató	1 db
Fő váz (Main Body)	1 db
Gyalu	1 db
Fűtőlap	1 db
Védő- és tartó doboz	1 db
Betétkészlet (pácfták)	12 db
Szerszámos táska	1 db

Csomagolási adatok

Megnevezés	Érték
Csomagolás típusa	Açık-Streç / Open-Stretch
Csomagok száma	3 db
Méretek	2,15 × 2,40 × 2,40 m; 1,00 × 2,30 × 2,25 m
Teljes térfogat	17,75 m³
Nettó súly	4650 kg
Bruttó súly	4670 kg

* CNC opció elérhető / CNC option available / Возможность автоматизации CNC