W160

Polietilén cső tompahegesztő gép

Szabványok: ISO 12176-1 • ISO12100 • EN60204 • EN ISO4413

Műszaki adatok

Megnevezés	Érték
Hegesztési tartomány	Ø 40 – Ø 160 mm (Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø140, Ø160)
Csőanyagok	PE – PP – PVDF
Max. csőnyomás	PN32
Fűtőlap teljesítménye	220 V – 1,5 kW
Gyalu teljesítménye	220 V – 0,81 kW
Hidraulika teljesítmény	220 V – 0,55 kW
Elektromos rendszer	Monofázis
Teljes elektromos fogyasztás	2,86 kW
Üzemi nyomás	150 bar
Szükséges generátor teljesítmény	4 kVA
Üzemi hőmérséklet	-40 °C – +40 °C
Hidraulika olaj	Hydraulic 46 / 4 liter

Tartozékok

Tartozék	Mennyiség
Használati útmutató	1 db
Fő váz (Main Body)	1 db
Gyalu	1 db
Fűtőlap	1 db
Védő- és tartó doboz	1 db
Betétkészlet (pafták)	32 db
Szerszámos táska	1 db

Csomagolási adatok

Megnevezés	Érték
Csomagolás típusa	Fa láda
Csomagok száma	1 db
Méretek	0,97 × 0,97 × 0,65 m
Teljes térfogat	0,74 m³
Nettó súly	103 kg
Bruttó súly	133 kg