W2000

Polietilén cső tompahegesztő gép

Szabványok: ISO 12176-1 • ISO12100 • EN60204 • EN ISO4413

Műszaki adatok

Megnevezés	Érték
Hegesztési tartomány	Ø1600 – Ø2000 mm (Ø1600, Ø1800, Ø2000)
Csőanyagok	PE – PP – PVDF
Max. csőnyomás	PN16
Fűtőlap teljesítménye	380 V – 40 kW
Gyalu teljesítménye	380 V – 7,5 kW
Hidraulika teljesítmény	380 V – 4 kW
Elektromos rendszer	Trifázis
Teljes elektromos fogyasztás	51,5 kW
Üzemi nyomás	200 bar
Szükséges generátor teljesítmény	80 kVA
Üzemi hőmérséklet	-40 °C – +40 °C
Hidraulika olaj	Hydraulic 46 / 6 liter

Tartozékok

Tartozék	Mennyiség
Használati útmutató	1 db
Fő váz (Main Body)	1 db
Gyalu	1 db
Fűtőlap	1 db
Védő- és tartó doboz	1 db
Betétkészlet (pácfták)	6 db
Szerszámos táska	1 db

Csomagolási adatok

Megnevezés	Érték
Csomagolás típusa	Açık-Streç / Open-Stretch
Csomagok száma	3 db
Méretek	2,55 × 2,60 × 2,60 m és 1,50 × 2,40 × 2,85 m
Teljes térfogat	27,95 m³
Nettó súly	5480 kg
Bruttó súly	5500 kg

* CNC opció elérhető / CNC option available / Возможность автоматизации CNC