W250

Polietilén cső tompahegesztő gép

Szabványok: ISO 12176-1 • ISO12100 • EN60204 • EN ISO4413

Műszaki adatok

Megnevezés	Érték
Hegesztési tartomány	Ø 75 – Ø 250 mm (Ø75, Ø90, Ø110, Ø125, Ø140, Ø160, Ø180, Ø200, Ø225, Ø250)
Csőanyagok	PE – PP – PVDF
Max. csőnyomás	PN32
Fűtőlap teljesítménye	220 V – 2,8 kW
Gyalu teljesítménye	220 V – 0,75 kW
Hidraulika teljesítmény	220 V – 0,55 kW
Elektromos rendszer	Monofázis
Teljes elektromos fogyasztás	4,1 kW
Üzemi nyomás	150 bar
Szükséges generátor teljesítmény	6 kVA
Üzemi hőmérséklet	-40 °C – +40 °C
Hidraulika olaj	Hydraulic 46 / 4 liter

Tartozékok

Tartozék	Mennyiség
Használati útmutató	1 db
Fő váz (Main Body)	1 db
Gyalu	1 db
Fűtőlap	1 db
Védő- és tartó doboz	1 db
Betétkészlet (pácfták)	36 db
Szerszámos táska	1 db

Csomagolási adatok

Megnevezés	Érték
Csomagolás típusa	Fa láda
Csomagok száma	1 db
Méretek	1,29 × 0,94 × 0,65 m
Teljes térfogat	1,07 m³
Nettó súly	224 kg
Bruttó súly	272 kg

* CNC opció elérhető / CNC option available / Возможность автоматизации CNC