W400

Polietilén cső tompahegesztő gép

Szabványok: ISO 12176-1 • ISO12100 • EN60204 • EN ISO4413

Műszaki adatok

Megnevezés	Érték
Hegesztési tartomány	Ø160 – Ø400 mm (Ø160, Ø180, Ø200, Ø225, Ø250, Ø280, Ø315, Ø355, Ø400)
Csőanyagok	PE – PP – PVDF
Max. csőnyomás	PN32
Fűtőlap teljesítménye	380 V – 4,5 kW
Gyalu teljesítménye	380 V – 1,1 kW
Hidraulika teljesítmény	380 V – 0,75 kW
Elektromos rendszer	Trifázis
Teljes elektromos fogyasztás	7,35 kW
Üzemi nyomás	150 bar
Szükséges generátor teljesítmény	12 kVA
Üzemi hőmérséklet	-40 °C – +40 °C
Hidraulika olaj	Hydraulic 46 / 4 liter

Tartozékok

Tartozék	Mennyiség
Használati útmutató	1 db
Fő váz (Main Body)	1 db
Gyalu	1 db
Fűtőlap	1 db
Védő- és tartó doboz	1 db
Betétkészlet (pápfták)	32 db
Szerszámos táska	1 db

Csomagolási adatok

Megnevezés	Érték
Csomagolás típusa	Fa láda
Csomagok száma	1 db
Méretek	1,26 × 1,30 × 1,21 m
Teljes térfogat	1,98 m³
Nettó súly	364 kg
Bruttó súly	428 kg

* CNC opció elérhető / CNC option available / Возможность автоматизации CNC