W500

Polietilén cső tompahegesztő gép

Szabványok: ISO 12176-1 • ISO12100 • EN60204 • EN ISO4413

Műszaki adatok

Megnevezés	Érték
Hegesztési tartomány	Ø180 – Ø500 mm (Ø180, Ø200, Ø225, Ø250, Ø280, Ø315, Ø355, Ø400, Ø450, Ø500)
Csőanyagok	PE – PP – PVDF
Max. csőnyomás	PN32
Fűtőlap teljesítménye	380 V – 5,5 kW
Gyalu teljesítménye	380 V – 1,1 kW
Hidraulika teljesítmény	380 V – 0,75 kW
Elektromos rendszer	Trifázis
Teljes elektromos fogyasztás	7,15 kW
Üzemi nyomás	150 bar
Szükséges generátor teljesítmény	12 kVA
Üzemi hőmérséklet	-40 °C – +40 °C
Hidraulika olaj	Hydraulic 46 / 4 liter

Tartozékok

Tartozék	Mennyiség
Használati útmutató	1 db
Fő váz (Main Body)	1 db
Gyalu	1 db
Fűtőlap	1 db
Védő- és tartó doboz	1 db
Betétkészlet (pápfták)	36 db
Szerszámos táska	1 db

Csomagolási adatok

Megnevezés	Érték
Csomagolás típusa	Fa láda
Csomagok száma	1 db
Méretek	1,35 × 1,40 × 1,29 m
Teljes térfogat	2,44 m³
Nettó súly	430 kg
Bruttó súly	499 kg

* CNC opció elérhető / CNC option available / Возможность автоматизации CNC